



proxSafe flexx

Schlüsselverwaltung

proxSafe flexx

proxSafe flexx ermöglicht Ihnen, aus unterschiedlichen Gehäusen und Panels maßgeschneiderte Lösungen zu realisieren. Alle Größen und Aufteilungen zwischen 16 Schlüssel-Steckplätzen und mehreren tausend sind machbar.

proxSafe flexx-Systeme bestehen aus robusten Stahl-schränken in neutraler Farbe. Die keyPanels mit unterschiedlichen Steckplatz-Dichten werden vor Ort in die Schränke eingebaut. Die Türen können auf Wunsch mit einem Sichtfenster ausgestattet werden.

Sie haben die Wahl:

- hohe Steckplatz-Dichte zur Unterbringung von vielen Einzelschlüsseln auf engem Raum
- mittlere Dichte für Einzelschlüssel und kleine Schlüsselbunde
- geringe Dichte, falls Sie viel Platz für große Schlüssel und andere Gegenstände benötigen

Die Konfiguration des proxSafe flexx-Systems kann jederzeit erweitert oder an veränderte Gegebenheiten angepasst werden.

Betriebssicher und wartungsfrei

Der große Speicher des Bedienterminals ermöglicht einen reibungslosen Betrieb auch bei Netzwerkausfall oder ohne angeschlossenen PC. Eine eingebaute Batterie überbrückt Spannungsausfälle und stellt so jederzeit die Betriebsfähigkeit des Systems sicher. Im Notfall können mithilfe eines Sicherheitsschlüssels alle Steckplätze einzeln manuell entriegelt werden.



Schlüssel-Steckplätze und keyTags sind für robusten Betrieb konzipiert. Es besteht kein offener elektrischer Kontakt zu den keytags. Verschmutzung, Korrosion und Verschleiß im täglichen Betrieb sind somit ausgeschlossen.

Technische Daten

Gehäuse:

Abmaße (mm), Gewicht, Kapazität:

6 HE:	465 x 609 x 210, ca. 20 kg max. 64 Steckplätze
12 HE:	698 x 609 x 210, ca. 25,5 kg max. 128 Steckplätze
24 HE:	1396 x 609 x 210, ca. 59,5 kg max. 256 Steckplätze

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet

Gehäusetüren:

Material: Stahlblech, pulverbeschichtet, wahlweise mit Sichtfenster

keyPanels:

hohe Dichte: 3 HE, 32 Steckplätze
mittlere Dichte: 3 HE, 16 Steckplätze
geringe Dichte: 3 HE, 8 Steckplätze
geringe Dichte,
mehr Platz: 6 HE, 16 Steckplätze,
für größere Schlüsselbunde

Spannungs-
versorgung: 13,8 V/DC
Stromaufnahme: max. 3,0 A

Alle Gehäuse sind vorverdrahtet mit:

- Backplane-Platine mit zwei Alarmkontakten, Türsteuerung, Anschluss der keyPanels und des Terminals