



# KPM5/2

## Der Leser mit doppelter Sicherheit

Der KPM5/2 im Schalterformat zeichnet sich vor allem durch sein kompaktes, gelungenes Design aus und ist besonders installations- und servicefreundlich. Proximity-Leser und PIN-Code Tastatur schaffen doppelte Sicherheit bei der Zutrittskontrolle.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Doppelte Sicherheit durch Karte und PIN-Code
- Kompatibel zu den meisten Zutrittskontrollsystemen durch offene Schnittstellen
- Optische und akustische Statusmeldungen gewährleisten sicheren Betrieb und einfache Handhabung
- Robuste Bauweise durch gekapselte Elektronik garantiert lange Lebensdauer und Schutz vor Vandalismus
- Installationsfreundlich durch Aufputz- oder Unterputzmontage
- Marktorientiert durch weltweite Transponderverbreitung
- Datenverschlüsselung sorgt für hohe Sicherheit

### Technische Daten

Abmaße (mm)	80 x 80 x 16
Montage	Anschluss in 55er-Schalterdose
Gehäusematerial	ASA
Leistungsaufnahme	8..30V/DC • < 80 mA
Arbeitsfrequenz	13,56 MHz
Elektrischer Schutz	Transienten- und Verpolungsschutz
Schutzklasse	IP 65 (IEC 529)
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Lesereichweite	bis 50 mm, abhängig von Transponder und Umgebungsbedingungen
Schnittstellen	Open Collector, RS485
Protokolle	Wiegand, Data/Clock, Magstripe, optional RS232/485
Datenformate	Unikatsnummer, frei definierbar im Sektor
Elektr. Anschluss	12-poliger Anschlussstecker mit Schraubklemmen
Zubehör	Chameleon Abdeckkappe CKS, Abstandsplatte SPS, Abstandsrahmen AP5, Sabotageschutzplatte TSS optional Reedkontakt und Sabotageschutzplatte TSS
Sabotageschutz	

