



# KPX5/2

## Der Leser mit doppelter Sicherheit

Der KPX5/2 im Schalterformat zeichnet sich vor allem durch sein kompaktes, gelungenes Design aus und ist besonders installations- und servicefreundlich. Proximity-Leser und PIN-Code Tastatur schaffen doppelte Sicherheit bei der Zutrittskontrolle.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Doppelte Sicherheit durch Karte und PIN-Code
- Kompatibel zu den meisten Zutrittskontrollsystemen durch offene Schnittstellen
- Optische und akustische Statusmeldungen gewährleisten sicheren Betrieb und einfache Handhabung
- Robuste Bauweise durch gekapselte Elektronik garantiert lange Lebensdauer und Schutz vor Vandalismus
- Installationsfreundlich durch Aufputz- oder Unterputzmontage



### Technische Daten

|                     |   |
|---------------------|---|
| Abmaße (mm)         | 80 x 80 x 16  |
| Montage             | Anschluss in 55er-Schalterdose  |
| Gehäusematerial     | ASA   |
| Leistungsaufnahme   | 10..30V/DC • < 70 mA  |
| Arbeitsfrequenz     | 125 kHz   |
| Elektrischer Schutz | Transienten- und Verpolungsschutz   |
| Schutzklasse        | IP 65 (IEC 529)   |
| Betriebstemperatur  | -25°C bis +60°C   |
| Lesereichweite      | bis 120 mm, abhängig von Transponder und Umgebungsbedingungen   |
| Schnittstellen      | Open Collector, RS485   |
| Protokolle          | Wiegand, Data/Clock, Magstripe, optional RS232/485  |
| Datenformate        | bis 64 Bit kundenspezifische Datenformate   |
| Elektr. Anschluss   | 12-poliger Anschlussstecker mit Schraubklemmen  |
| Zubehör             | Chameleon Abdeckkappe CCS, Abstandsplatte SPS, Abstandsrahmen AP5, Sabotageschutzplatte TSS optional Reedkontakt und Sabotageschutzplatte TSS |
| Sabotageschutz      |   |