



# PRL15/2

## Weitbereichsleser

Der leistungsstarke PRL15/2 ermöglicht die komfortable Benutzung von Türen und Schranken und ergänzt die proxEntry®-Produktfamilie im Bereich größerer Lesedistanzen.

Besonders installations- und servicefreundlich zeigt sich hierbei die Easy Trimm Funktion (E.T.F.). Die Antenne ist mit wenigen Handgriffen auf die jeweils neue Umgebungsbedingung abgestimmt und sorgt damit immer für beste Lesedistanzen, auch in der Nähe von Metall.

### Ihre Vorteile auf einen Blick

- Marktorientiert durch weltweite Transponderverbreitung
- Kompatibel zu den meisten Zutrittskontrollsystemen durch definierbare Schnittstellen
- Optische und akustische Statusmeldungen gewährleisten sicheren Betrieb und einfache Handhabung
- Datenverschlüsselung für hohe Sicherheit
- Robuste Bauweise durch gekapselte Elektronik garantiert lange Lebensdauer und Schutz vor Vandalismus
- Installationsfreundlich, denn Antenne und Elektronik befinden sich in einem Gehäuse
- Einfache Abstimmung der Antenne auf die Umgebungsbedingungen (Easy Trimm Funktion - E.T.F.)



### Technische Daten

Abmaße (mm)	300 x 300 x 30
Montage	Aufputz, auf metallischen und nichtmetallischen Untergrund
Gehäusematerial	ASA, grau
Leistungsaufnahme	10...30 V/DC, typ 100mA, max. 450mA
Arbeitsfrequenz	13,56 MHz
Elektrischer Schutz	Transienten- und Verpolungsschutz
Schutzklasse	IP 54 nach IEC 529 (je nach Montageart) optional für IP 65
Betriebstemperatur	+5°C bis +60°C
optional	-20°C bis +60°C
Lesereichweite	bis 400 mm, abhängig von Transponder und Umgebungsbedingungen
Schnittstellen	Open Collector, RS485
Protokolle	Wiegand, Data/Clock, Magstripe, RS232/485
Datenformate	Unikatsnummer oder Segment
Elektr. Anschluss	12-poliger Anschlussstecker mit Schraubklemmen
Sabotageschutz	Deckelkontakt