



PRM5/2

Berührungsloser Leser

Die PRM5-Familie im Schalterformat ist die ideale Ergänzung mit Transponderanforderung, Multifunktionsbetrieb, z.B. Kantinenabrechnung, Getränkeautomaten, etc.

Die universellen Schnittstellen bieten Integration bei allen gängigen Zutritts- und Zeiterfassungssystemen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Marktorientiert durch weltweite Transponderverteilung
- Datenverschlüsselung sorgt für hohe Sicherheit
- Kompatibel zu den meisten Zutrittskontrollsystemen durch offene Schnittstellen
- Optische und akustische Statusmeldungen gewährleisten sicheren Betrieb und einfache Handhabung
- Robuste Bauweise durch gekapselte Elektronik garantiert lange Lebensdauer und Schutz vor Vandalismus
- Installationsfreundlich durch Aufputz- oder Unterputzmontage
- Multifunktionaler Einsatz in verschiedenen Applikationen



Technische Daten

Abmaße Leser (mm)	80 x 80 x 16
Montage	Aufputz mit Anschluss in 55er-Schalterdose
Gehäusematerial	ASA
Spannungsversorgung	8 ... 30V/DC < 80 mA
Arbeitsfrequenz	13,56 MHz
Elektrischer Schutz	Transienten- und Verpolungsschutz
Schutzklasse	IP65, je nach Einbauart
Betriebstemperatur	-20 Grad C ... +60 Grad C
Lesereichweite	Bis zu 50 mm, abhängig von Transpondertyp und Umgebungsbedingungen
Schnittstellen	Open Collector, RS485
Protokoll	Wiegand, Data/Clock, Magstripe
Formate	Unikatsnummer
Elektr. Anschluss	12-poliger Anschlussstecker mit Schraubklemmen
Sabotageschutz	optional, Reedkontakt