



PRX100

Weitbereichsleser

Weitbereichsleser PRX100 CR1-DS #D15300.001

Abstandsleser für Reichweiten bis zu 1,2 m bei interner Antenne

Handsfree-Anwendung in der Zutrittskontrolle

Transpondertypen auf Anfrage, 26 bit Standard (optional 32 bit)

Leseabstand 1,2 m bei interner Antenne, 3 m bei externer Antenne (abhängig von der Antennengröße, Umgebungsbedingungen und Transpondertyp)

Gehäuse ABS-Kunststoff, schlagfest

Farbe grau

Abmessungen 300 x 230 x 80 mm (B x H x T)

Montage Aufputz, im Geräteschrank mit verborgenen Schrauben

Temperaturbereich -20 Grad C ... +60 Grad C

Schutzart IP54

Spannungsversorgung 12 ... 28 V DC

Stromaufnahme max. 200 mA

Elektrischer Schutz Verpolungsschutz

Schnittstelle Wiegand



PRX100 CR1-MS #D15300.002

Master/Slave Abstandsleser für Reichweiten bis zu 3 m bei externer Antenne (2 Antennen anschließbar)

PRX100 CR1-DS -Richtungserkennung #D15300.003

Abstandsleser für Reichweiten bis zu 3 m bei externer Antenne, Richtungserkennung durch 2 externe Antennen mit unabhängigen Feldern, zwischen den Antennen ist ein Mindestabstand von 9 m einzuhalten

PRX100 CR1-DS-MS #D15300.004

Master/Slave Abstandsleser für Richtungserkennung mit Reichweiten bis zu 3 m bei externer Antenne, bis zu 4 Antennen anschließbar

PRX100 CR1-DS1-S #D15300.005

Abstandsleser mit separatem Weckfeld bis zu 3 m bei externer Antenne, 2 Handsensoren (SL4) zur Transponderidentifikation im Lieferumfang enthalten (bis zu 4 Sensoren anschließbar)

PRX100 CR1-DS1 (x) #D15300.006

Abstandsleser mit separatem Weckfeld bis zu 3 m bei externer Antenne, 2 Handsensoren (SL4) zur Transponderidentifikation im Lieferumfang enthalten