



PRX15

Weitbereichsleser

Der leistungsstarke, kompakte PRX15 ermöglicht die komfortable Benutzung von Türen und Schranken und ergänzt die proxEntry®-Produktfamilie im Bereich größerer Lesedistanzen.

Besonders installations- und servicefreundlich zeigt sich hierbei die Auto-Trim-Funktion. Die Antenne stimmt sich automatisch auf die jeweils neuen Umgebungsbedingungen ab und sorgt damit für beste Lesedistanzen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Kompatibel zu den meisten Zutrittskontrollsystemen durch offene Schnittstellen
- Optische und akustische Statusmeldungen gewährleisten sicheren Betrieb und einfache Handhabung
- Robuste Bauweise kombiniert mit einem Deckelkontakt erlauben den Betrieb in vandalismusgefährdeten Bereichen
- Installationsfreundlich, denn Antenne und Elektronik befinden sich in einem Gerät
- Besonders servicefreundlich durch Auto-Trim-Funktion (ATF)
- SCF Synchronisationsfunktion ermöglicht den störungsfreien Betrieb von zwei oder mehr Lesern nebeneinander



Technische Daten

Abmaße (mm)	300 x 300 x 30
Montage	Aufputz auf nichtmetallischem Untergrund
Gehäusematerial	ASA
Leistungsaufnahme	24 V/DC • 500 mA längsgeregeltes Netzteil
Arbeitsfrequenz	125 kHz
Elektrischer Schutz	Transienten- und Verpolungsschutz
Schutzklasse	IP 54 nach IEC 529 (je nach Montageart) optional für Außeneinsatz
Betriebstemperatur	+5°C bis +60°C optional -25°C bis +60°C
Lesereichweite	bis 600 mm, abhängig von Transponder und Umgebungsbedingungen
Schnittstellen	Open Collector, RS485
Protokolle	Wiegand, Data/Clock, Magstripe, RS232/485
Datenformate	bis 64 Bit programmierbar
Elektr. Anschluss	12-poliger Anschlussstecker mit Schraubklemme
Sabotageschutz	Deckelkontakt