



PRX5/2

Kompakter Leser im Schalterformat

Der PRX5/2 im Schalterformat zeichnet sich vor allem durch sein kompaktes, gelungenes Design aus und ist besonders installations- und servicefreundlich. Die universellen Schnittstellen bieten Integration bei allen gängigen Zutritts- und Zeiterfassungssystemen.

Bevor die Daten zum Zutrittskontrollsystem gesendet werden, prüft der Leser bei jedem Transponder einen spezifischen Code und gewährleistet damit höhere Datensicherheit.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Kompatibel zu den meisten Zutrittskontrollsystemen durch offene Schnittstellen
- Optische und akustische Statusmeldungen gewährleisten sicheren Betrieb und einfache Handhabung
- Robuste Bauweise durch gekapselte Elektronik garantiert lange Lebensdauer und Schutz vor Vandalismus
- Installationsfreundlich durch Aufputz- oder Unterputzmontage
- HSF - (optional) mit Authentifikation und Kryptologie für Anwendungen mit hohen Sicherheitsanforderungen



Technische Daten

Abmaße (mm)	80 x 80 x 16
Montage	Anschluss in 55er-Schalterdose
Gehäusematerial	ASA
Leistungsaufnahme	8...30V/DC • < 80 mA
Arbeitsfrequenz	125 kHz
Elektrischer Schutz	Transienten- und Verpolungsschutz
Schutzklasse	IP 65 (IEC 529)
Betriebstemperatur	-25°C bis +60°C
Lesereichweite	bis 120 mm, abhängig von Transponder und Umgebungsbedingungen
Schnittstellen	Open Collector, RS485
Protokolle	Wiegand, Data/Clock, Magstripe, optional RS232/485
Datenformate	bis 64 Bit kundenspezifische Datenformate
Elektr. Anschluss	12-poliger Anschlussstecker mit Schraubklemmen
Zubehör	Chameleon Abdeckkappe CCS, Abstandsplatte SPS, Abstandsrahmen AP5, Sabotageschutzplatte TSS optional Reedkontakt und Sabotageschutzplatte
Sabotageschutz	