



SMPX.TSM

Berührungsloser Leser mit Türsteuermodul

Berührungsloser Leser Smartprox mit internem Türsteuermodul TSM und Anschluss für Zweitleser für das Zutrittskontrollsystem ZK100/ZK1000



Montagearten:

1. Unterputzmontage in Schalterdose auf nichtmetallischem Grund
2. Aufputzmontage mit Abstandshalter AP5
3. Aufputzmontage mit Abdeckplatte FM5

Spezifikation

Ausführung:	ABS-Kunststoff-Gehäuse; Elektronik in Kunstharz vergossen	Schnittstelle:	1 x Wiegand für Anschluss eines 2. Lesers 1 x RS485
Gehäuseabmessungen:	80 x 80 x 36 mm (mit Steckverbinder) (B x H x T)	Elektrischer Anschluss:	20poliger Stecker mit Schraubklemmen
Temperaturbereich:	-25 ... +70 °C		
Spannungsversorgung:	7 ... 18 V DC		
Stromaufnahme:	100 mA		
Elektrischer Schutz:	Verpolungsschutz		
Schutzart:	IP 65		
Lesereichweite:	bis 5 cm (abh. von Installation und Transpondertyp)		
Transponderspeicher:	max. 1000 Karten		
Relais-Daten:	2 Relais pro Wechsler, 110 V DC, 125 V AC, 2 A		
Betriebsart:	Dauersenden		