



TSM

Türsteuereinheit



Jedes TSM speichert eine Liste von berechtigten Benutzern, die die jeweiligen Bereiche betreten dürfen.

Die Türsteuermodule übernehmen während des gesamten Betriebes die Verwaltung der Berechtigungsdaten für die einzelnen Zutrittsbereiche, die Steuerung der Zutrittsberechtigungen und die Zwischenspeicherung der Zutrittsdaten bis zur Abholung dieser durch einen PC. Im TSM werden bis zu 2.000 Ereignisse gespeichert.

Da die TSM separat arbeiten, ist die Zutrittskontrolle auch bei teilweisem Systemausfall gewährleistet.

Technische Daten

Montagearten:	Unterputzmontage in Schalterdose
Ausführung:	mit Tragrings
Gehäuseabmessungen:	70,2 x 70,2 x 29,2 mm (mit Tragrings) (B x H x T)
Temperaturbereich:	-10 ... +70 °C
Spannungsversorgung:	7 ... 18 V DC
Stromaufnahme:	60 mA
Elektrischer Schutz:	Verpolungsschutz
Schnittstelle:	2 x Wiegand für Anschluss von je einem Leser 1 x RS485
Elektrischer Anschluss:	20-poliger Stecker mit Schraubklemmen